

2021.03

ヘルメット取付資料

B+COM
ONE

×



**CLASSIC
AIR**



取り付け前の準備

1 | 取付準備



Arai ヘルメット [CLASSIC AIR] の
B+COM 取り付け方法をご紹介します。

2 | B+COM 準備



B+COM を 1 キット分用意します。

スピーカーの取り付け

3 | 面ファスナー貼り付け



左右のスピーカー貼り付け位置へ、
「スピーカー固定用面ファスナー」を
貼り付けます。

※チークパッドを外しておくと、作業が
かんたんです。

4 | 調整パッド貼り付け



耳とスピーカーとの隙間が生じやすいため、「スピーカー調整パッド」を1枚貼り付けることをおすすめします。

※個人差があるため、必ず調整してください。

5 | スピーカー貼り付け



右側スピーカーを取り付けます。イヤールにそのまま合わせるのではなく、できる限りヘルメット前方、チンストラップの根本側へ寄せるのがコツです。

6 | スピーカー配線



スピーカーの配線は、内装のすき間に沿わせて取り出します。

7 | スピーカー配線 2



ヘルメット後方に取り付けられているフックを外し、内側にスピーカーの配線を通すと、きれいに取り回せます。

8 | スピーカー貼り付け



左側も同様に、スピーカーを貼り付けます。

ベースプレートの取り付け

9 | 面ファスナー貼り付け



[CLASSIC AIR] は、面ファスナーでの貼り付け方法をご利用ください。
帽体の左面に、ベース用面ファスナーのメス側を貼り付けます。

※必ず貼付け面を脱脂してください。

10 | 面ファスナー貼り付け 2



ベースプレートに面ファスナー(オス)を貼り付けます。

※必ず貼付け面を脱脂してください。

11 | スピーカー配線留め



スピーカーの配線は、ベースプレート内側の溝に沿わせると、きれいに取り回すことができます。

マイクの取り付け

13 | マイクスポンジ装着



アームマイクの先端に、アームマイク用スポンジをかぶせます。

14 | アームマイク取り付け



接続部のガイドにあわせて、アームマイクと本体ユニットを接続します。

本体ユニットの取り付け

15 | 本体ユニット取り付け



本体ユニットを取り付け、スピーカーのコネクタを差し込めば完成です。